

GAP - Bocchetta di aerazione ad alette fisse orizzontali

Bocchetta in alluminio ad alette fisse orizzontali ideale come griglia di decompressione nelle cappe o come griglia di aspirazione. La dimensione standard nominale si riferisce al foro da praticare nella parete o nel cartello. Finitura standard verniciatura a polvere bianca RAL9010.



Accessori a richiesta:
CT - Controtelaio in lamiera zincata
CP - Raccordo in lamiera zincata per tubi

Come ordinare:

GAP 350x150 RAL9010

CT 350x150 (se con telaio)

CP 350x150 diam 120 (se con raccordo)



Dimensioni (bxh) mm		P A
foro	esterna	cmq
160x75	185x95	70
200x75	225x95	100
100x100	122x122	70
200x100	225x122	160
350x100	380x122	260
120x120	142x142	99
200x120	225x142	205
350x120	325x142	320
150x150	175x175	175
350x150	380x175	410

Finiture extra:

Verniciatura Silver +10%

Verniciatura Nero opaco RAL9005 +20%

Verniciatura Bronzo Chiaro +20%

Per altre verniciature prezzi a richiesta

CT Controtelaio in lamiera zincata



Dimensioni (bxh) mm
foro
160x75
200x200
100x100
200x100
350x100
120x120
200x120
350x120
150x150
350x120

Dimensioni (bxh) mm	Diametro
foro	min-max
160x75	60-70
200x75	60-70
100x100	60-80
200x100	60-80
350x100	60-80
120x120	60-110
200x120	60-110
350x120	60-110
150x150	60-140
350x150	60-140

CP Raccordo in lamiera zincata per tubo flessibile

In fase d'ordine specificare il diametro desiderato per il raccordo, la tabella indica il diametro minimo e massimo a secondo della misura della bocchetta.

Diametri standard:

60-70-80-100-110-120-125-140-150-160

